



KWB Easyfire 2

- Täysautomaattinen täyttö ja sytytys
- 100-prosenttinen itsepuhdistus, joten puhdistukseen ei kulu lainkaan aikaa
- cleanEfficiency 2.0 -tekniikka takaa erityisen puhtaan polton



Pellettilämmitys
2,4 – 38 kW



KWB:n ositettava-
kannettava-järjestelmä

KWB Easyfire 2 -pellettikattila, tarkat tiedot

Puhdas poltto

Laajakaista-lambda-anturi ja liekkitunnistin. Nämä säätelevät polttoaineen syöttöä palamistapahtuman aikana. Asiakas hyötyy alhaisesta energiankulutuksesta ja hyvästä käyttöturvallisuudesta.

Puhdistukseen ei kulu lainkaan aikaa

100-prosenttinen laitteiston itsepuhdistus käytön aikana.

Suurempi mukavuus

Automaattinen lämmönvaihtimen ja polttoalustan puhdistusjärjestelmä KWB EasyFlex: vuosittaisten suositeltujen huoltojen (1 500 nimelliskuormatunnin välein) lisäksi ei tarvitse suorittaa mitään puhdistustöitä.

Vähäinen tilantarve

Kompakti malli. KWB Easyfire 2 sopii kooltaan 2,3 m² tekniseen tilaan ja sen tarvitsema varastotila on 3,5 m².

Turvallinen käytössä

7-kammioinen sulkusyötin ja täyttötilan valvonta.

Alhaisempi polttoaineen kulutus

Optimaalinen lämmönvaihto ja huipputehokkaat ilmanohjaimet.

Vähäiset sähkökustannukset

KWB Easyfire -pellettilämmittimen energiankulutus on vähäinen ja siksi rahaa säästyy.

Minimaaliset päästöt

KWB:n vallankumouksellinen clean-Efficiency 2.0-tekniikka takaa, että ulos pääsevän hienopölyn määrä on alle 2,5 mg/m³*

Siirrettävä tuhka-astia

Tuhkalaatikko tyhjennetään keskimäärin 1–2 vuoden välein. Tämä tapahtuu kätevästi tuhka-astian avulla, kun on käytetty noin 6 tonnia pellettejä.



Internet:
Lue
lisää



Tekniset tiedot

EF2 S / EF2 GS / EF2 V	Yksikkö	8	12	15	22	25	30	35	38
Nimellisteho	kW	8,0	12,0	15,0	22,0	25,0	30,0	34,9	38
Osakuorma	kW	2,4	3,6	4,5	6,6	7,5	9,0	10,5	11,4
Kattilan vaikutusaste nimellisteholla	%	92,4	93,6	93,9	94,6	94,8	95,2	95,6	95,3
Kattilan vaikutusaste osakuormalla	%	91,4	90,7	91,6	93,8	93,9	94,1	94,3	94,9
EU-energiamerkki	-					A+			
Poistopuoli									
Poistokaasuliitäntä: Liitäntäkorkeus kattilan puolelta	mm	750	750	860	860	1050	1050	1050	1050
Poistokaasuliitäntä: Halkaisija	mm	130	130	130	130	150	150	150	150
Tuhka									
Tuhka-astioiden tilavuudet	l/kg					28/35			
Imukuljetin, tyyppi EF2 GS									
Suurin imupituus	m					25			
Suurin imukorkeus	m					5			

*Mitattu testitiloissa