



KWB Easyfire 2

- Fonctionnement totalement automatique
- Pas d'intervention de nettoyage pour le client
- Technologie CleanEfficiency 2.0 pour une combustion particulièrement propre



Chaudières à granulés
2,4 – 38 kW



Système modulaire
portable KWB

Chaudière à granulés KWB Easyfire 2 en détail

Combustion propre

Sonde lambda à large bande. Elle régule l'alimentation en combustible durant le processus de combustion. Vous bénéficiez d'une consommation d'énergie minimale et d'une fiabilité élevée.

Installation aisée

Le dispositif de maintien de la température de retour est intégré et ne génère aucun frais d'installation supplémentaire. Avec pompe à régulation de régime (PWM) en option.

Confort accru

Nettoyage automatique de l'échangeur thermique. Pas d'intervention nécessaire entre 2 entretiens annuels (1500 heures à charge nominale).

Espace occupé réduit

Sa structure compacte permet d'installer la chaudière dans une chaufferie de min. 2,3 m².

Faible consommation de combustible

Échangeur thermique vertical à turbulateurs haute performance.

Faible consommation électrique

La consommation d'énergie de la chaudière à granulés KWB Easyfire a été réduite au minimum.

Émissions polluantes minimales

La technologie révolutionnaire Clean-Efficiency 2.0 de KWB garantit des émissions de particules fines inférieures à 2,5 mg/m^{3*}.

Bac à cendres mobile

Le vidage du bac à cendres a lieu en moyenne tous les un ou deux ans. Grâce au cendrier mobile, le vidage du bac à cendres s'effectue facilement après avoir consommé environ 6 tonnes de granulés.

Fonctionnement sûr

L'écluse rotative à 7 chambres et la surveillance du niveau de remplissage garantissent une sécurité maximale.



Web :
Plus d'infos

Caractéristiques techniques

EF2 S / EF2 GS / EF2 V	Unité	8	12	15	22	25	30	35	38
Puissance nominale	kW	8,0	12,0	15,0	22,0	25,0	30,0	34,9	38
Charge partielle	kW	2,4	3,6	4,5	6,6	7,5	9,0	10,5	11,4
Rendement de la chaudière à puissance nominale	%	92,4	93,6	93,9	94,6	94,8	95,2	95,6	95,3
Rendement de la chaudière à charge partielle	%	91,4	90,7	91,6	93,8	93,9	94,1	94,3	94,9
Label énergétique de l'UE	-	A+							
Côté fumées									
Raccordement des fumées : Hauteur de raccordement côté chaudière	mm	750	750	860	860	1050	1050	1050	1050
Raccordement des fumées : Diamètre	mm	130	130	130	130	150	150	150	150
Cendres									
Volume du bac à cendres	l/kg	28/35							
Transport par aspiration type EF2 GS									
Longueur d'aspiration maximale	m	25							
Hauteur d'aspiration maximale	m	5							

*Mesuré sur le banc d'essai