



## KWB Classicfire

- Täyttötila on suuri, joten klapien täyttövälit pysyvät pitkinä
- Helppo käyttää kiertokytkimellä ja kosketusnäytöllä
- Voidaan koska tahansa jälkeenpäin laajentaa yhdistelmälämmittimeksi (klapi ja pelletit)



Puulämmitys  
18 – 38 kW



KWB:n ositettava-  
kannettava-järjestelmä

# KWB Classicfire -klapikattila, tarkat tiedot

## Vähäisempi polttoaineen kulutus

Kierrosluvun perusteella säätyvä imupuhallin. Säädin tunnistaa automaattisesti, onko järjestelmässä muodostettu jo riittävä lämpö ja tarvittaessa rajoittaa puhaltimen kierroslukua ja näin vähentää kattilan tehon 50 prosenttiin. Tämä säästää polttoainetta ja sen myötä rahaa.

## Tehokas poltto

Laajakaista-lambda-anturin ja liekki-tunnistimen täydellisesti optimoitu yhteistointi takaa optimaalisesti ohjatun palamisen.

## Automaattinen sytytys

Tällä toiminnolla voidaan varmistaa, että kattila suorittaa sytytyksen automaattisesti heti, kun järjestelmässä tarvitaan lämpöä. Asetetut huone- ja lämminvesilämpötilat pysyvät näin jatkuvasti oikeina.

## Vähäiset päästöt

Huippulämpötila-kiertopolttokammio, jossa puukaasu poltetaan erittäin korkeissa lämpötiloissa. Betonilohko on jaettu 8 osaan, joten myös yksittäisten elementtien vaihto on mahdollista.

## Nopea lämmitys

Pikatäyttöventtiili huolehtii siitä, että vain asiaan kuuluvan puskurivaraajan yläosa täytetään kuumalla vedellä. Täältä vesi voidaan nopeasti jakaa eri lämpöä kuluttaviin laitteisiin.

## Duaalikäyttö

KWB Comfort 4-säätimellä väri-ohjauksen avulla tai vaihtoehtoisesti kiertokytkimellä. Kiertokytkimen käyttö on erityisen suositeltavaa työskennellessä käsin, esimerkiksi heti puiden liisäämisen jälkeen.

## Suuri täyttötila

185 litran kokoinen täyttötila voidaan täyttää 1/2 metrin klapeilla tai 1/3 metrin klapeilla poikittain. Integroitu asetussuoja huolehtii aina täydellisestä alipaineesta täyttötilassa.

## Helppo käsittely

Tuhka-astia ripustetaan suoraan lämmitysoven alle, joten tuhkan tyhjennys käy puhtaasti.



Saatavissa myös pienemmällä täyttötilalla pienemmille puskurivaraajille KWB Classicfire 1.5 -mallina.

Internet:  
Lue  
lisää



## Tekniset tiedot

CF1.5   CF2	Yksikkö	CF1.5 18	CF1.5 28	CF1.5 32	CF1.5 38	CF2 18	CF2 28	CF2 32	CF2 38
Nimellisteho	kW	18,0	28,0	32,0	38,0	18,0	28,0	32,0	38,0
Osakuorma	kW	-	14,0	14,0	14,0	-	14,0	14,0	14,0
Kattilan vaikutusaste nimellisteholla	%	93,9	92,5	91,9	91,3	93,9	92,5	91,9	91,3
Kattilan vaikutusaste osakuormalla	%	-	92,0	92,0	92,0	-	92,0	92,0	92,0
EU-energiamerkki	-	-	-	-	-	A+	-	-	-
<b>Vesipuoli</b>									
Edellyttää puskurivaraajaa: Kyllä	-	-	-	-	-	✓	-	-	-
Hyödynnettävissä oleva vähimmäistilavuus,	l	1500	1500	1500	1500	1800	1800	1800	1800
Suosittelu käytettävissä oleva tilavuus,	l	1800	1800	1800	1800	2500	2500	2500	2500
<b>Poistokaasupuoli (savupiipulle)</b>									
Poistokaasuliitäntä: Korkeus	mm	-	-	-	-	1590	-	-	-
Poistokaasuliitäntä: Halkaisija	mm	-	-	-	-	150	-	-	-
<b>Täyttötila</b>									
Täyttötilan tilavuus	l	160,8	160,8	160,8	160,8	183,8	183,8	183,8	183,8